



PROTEZIONE DEI PIEDI

GUIDA ALLA SCELTA

266

Trek work - composite	p. 268
Waterproof - composite	p. 270
X-run - composite	p. 272
Outdoor 2 - composite	p. 274
Composite tech - composite	p. 276
Pro active - composite	p. 278
Sportswear - composite	p. 282
Light walkers - composite	p. 286
Light walkers	p. 288
City - composite	p. 290
Lady	p. 292
Agro	p. 293
4 X 4 industry	p. 294
X-large industry	p. 296
ESD	p. 298
Classic+	p. 300
Classic industry	p. 301
Winter boot	p. 304
Rain boot	p. 306
Accessori	p. 307





PROTEZIONE DEI PIEDI

SCEGLIETE I PRODOTTI CORRISPONDENTI AL VOSTRO SETTORE



	AGRI GARDEN	EDILIZIA	ARTIGIANATO BRICOLAGE	INDUSTRIA PESANTE	INDUSTRIA LEGGERA	SERVIZI LOGISTICA	ALIMENTARE IGIENE	Protezioni adatte	PAGINE
PREMIUM								TREK WORK	268-269
								WATERPROOF	270-271
								X-RUN	272-273
EVOLUTION								OUTDOOR 2	274-275
								COMPOSITE TECH	276-277
								PRO ACTIVE	278-280
								SPORTSWEAR	282-284
								LIGHT WALKERS	286-289
								CITY	290-291
								LADY	292
								4 X 4 INDUSTRY	294-295
ESSENTIAL								X-LARGE INDUSTRY	296-297
								ESD	298-299
								AGRO	293
								CLASSIC +	300
								CLASSIC INDUSTRY	301-303
								WINTER BOOT	304-305
								RAIN BOOT	306

GAMME



	TREK WORK	WATERPROOF	X-RUN	OUTDOOR 2	COMPOSITE TECH		PRO ACTIVE	SPORTSWEAR
Materiali	PU / CAUCCIU NITRILE	PU / TPU	PU / GOMMA	PU / CAUCCIU NITRILE	PU / PU	PU / CAUCCIU	PU / PU	PU / GOMMA
Vantaggi	- Zona d'aggancio per scala - Zona di flessione per maggiore agilità - Ampio carrarmato per terreni instabili	- Membrana 100% waterproof Freetex - Rinforzo posteriore in TPU per una migliore protezione e durata nel tempo - Anti-shock di protezione in PU nella parte anteriore - Suola in TPU per una resistenza efficace all'abrasione, agli idrocarburi e al freddo <0°C - Design del carrarmato concepito specialmente per una trazione ottimale e una migliore aderenza su superfici scivolose e su tutti i tipi di superfici	- Zona di flessione - Caucciù antisdrucchiolevo - Rinforzo in TPU	- Sistema PANOFLEX®, zona di flessione per facilitare il movimento del piede - Carrarmato per aderenza su tutte le superfici interne ed esterne e su suoli scivolosi	- Leggerezza - Comfort di utilizzo		- V STAB SYSTEM - Aderenza laterale - Zona di flessione	- Intersuola PU per un'ammortizzazione efficace - Suola in caucciù per una migliore resistenza all'abrasione - Zona di flessione performante - Design del carrarmato pensato appositamente per un'aderenza ottimale
Performance	SRC HRO HI CI	SRC WR HI CI	SRC HRO	SRC HRO	SRC	SRC HRO	SRC	SRC HRO

GUIDA ALLA SCELTA



LIGHT WALKERS COMPOSITE	CITY	AGRO	4X4 INDUSTRY	X LARGE INDUSTRY	ESD	CLASSIC +	CLASSIC INDUSTRY
PU	PU / MONODENSITÀ	PU / PU	PANORUBBER® GOMMA NITRILE	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU
• Step rolling • Tomaia Mesh/Pelle scamosciata per una migliore traspirazione del piede	• Amagnetica • Leggerezza e flessibilità • Polivalenza d'utilizzo	• Tomaia microfibra	• Aderenza su tutti i tipi di superfici suoli scivolosi • Resistenza agli oli e idrocarburi • Resistenza all'idrolisi • Resistenza al calore	• Zone di flessione integrate (sistema PANOFLEX®) • Shock absorber	• Qualificazione ESD Classe 1 (EN 61340-4-3) che favorisce la dissipazione dell'energia elettrostatica	• Durata e comfort	• JUMPER2 S3 FUR : PU resistente a -30°C
SRC	SRC	SRC	SRC HRO HI CI	SRC	SRC	SRC	SRC



TREK WORK

COMPOSITE



TW400S3NO



TW300S3NO



TW200SPBG



TW100SPBG

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
TW400 S3 SRC	TW400S3NO Nero		EN ISO 20345 HRO HI CI	Tomaia : Pelle pieno fiore. Fodera : Poliammide Cambrelle assorbente. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere Cambrelle su PU. Suola : Saldata - Poliuretano con ammortizzatore Panoshock®. Strato d'usura : Caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.	39 al 48	x5
TW300 S3 SRC	TW300S3NO Nero					
TW200 S1P SRC	TW200SPBG Beige-Grigio			Tomaia : Pelle scamosciata e poliammide. Fodera : Poliammide as- sorbente. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su PU. Suola : Saldata - Poliuretano con ammortizzatore Panoshock®. Strato d'usura : Caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.		
TW100 S1P SRC	TW100SPBG Beige-Grigio					




Fodera cambrelle
Assorbimento della traspirazione
Asciugatura rapida, antibatterico



Allacciatura rapida



Protezione delle dita
rafforzata :
Rinforzo in caucciù sulla punta



Soletta di pulizia preformata
staccabile : Sopra poliestere
Cambrelle su PU.
Comfort e asciugatura
rapida



PANOSHOCK®
Minore affaticamento, maggiore comfort

Composite
Protection
AMAGNETICO



Puntale composite 200 j,
più leggera dell'acciaio
Non conduttore di caldo
e di freddo



SUOLA PU CAUCCIU
1- Zona d'aggancio per scala
2- Zona di flessione per
maggiore agilità
3- Ramponi aderenza su
terreni instabili



Suola composite anti-perforazione
ultra flessibile

Il look e il comfort di una scarpa da Trekking
che offre le performances high tech di una
scarpa di sicurezza.



WATERPROOF

COMPOSITE - Membrana impermeabile al 100%



NOMADS3MA



NOMADS3NO

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
NOMAD S3 SRC	NOMADS3MA Marrone NOMADS3NO Nero	 EN ISO 20345 WR HI CI	Tomaia : Pelle pieno fiore Buffalo con rinforzo PU. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliestere su EVA. Suola intercala- rare : Iniettata - PU. Strato d'usura : TPU. Scarpa amagnetica.	39 al 48	x5




Fodera interna in poliestere per un'ottima traspirazione del piede



Banda retro-riflettente per una migliore visibilità e per il sostegno del collo del piede



Para colpi di protezione in PU



Rinforzo posteriore per un'elevata protezione contro l'usura

**Composite
Protection
AMAGNETICO**



Puntale composite 200 j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo e di freddo.

Suola composite anti-perforazione ultra flessibile



- 1- Suola in TPU, una migliore resistenza all'abrasione
2- Suola e puntale composite, Scarpa amagnetica
3- Carrarmato che assicura un'eccellente aderenza su tutti i tipi di superfici



La protezione passa anche attraverso un concetto innovativo d'impermeabilità e di resistenza all'acqua.



X-RUN

COMPOSITE



XR500S3BE



XR300SPGO




XR300SPGB



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
XR500 S3 SRC	XR500S3BE Beige	CE	EN ISO 20345 HRO	Tomaia : Cuoio pieno fiore nubuck. Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola intercalare : Saldato - Poliuretano con ammortizzatore Panoshock®. Strato d'usura : Caucciù. Scarpa amagnetica.	39 al 47	x5
XR300 S1P SRC	XR300SPGO Grigio-Arancio XR300SPGB Grigio-Blu			Tomaia : Crosta di cuoio velluto nubuck e nylon «mesh»3D. Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola intercalare : Saldato - Poliuretano con ammortizzatore Panoshock®. Strato d'usura : Caucciù. Scarpa amagnetica.		



Allacciatura rapida



PANOSHOCK®
Minore affaticamento, maggiore comfort



ARCH SUPPORT SYSTEM
Migliore stabilità nei punti d'appoggio

Composite
Protection
AMAGNETICO



Puntale composite 200 j,
più leggera dell'acciaio
Non conduttore di caldo
e di freddo



SUOLA SALDATA PU CAUCCIU
1- Zona di flessione
2- Caucciù antistruccionevole
3- Rinforzo in tpu



Suola composite anti-perforazione
ultra flessibile

Una scarpa dal look running destinata al lavoro. Con la nuova gamma X-RUN, sono finite le barriere fra sport e sicurezza.



OUTDOOR 2

COMPOSITE

La scarpa sport natura al servizio della sicurezza. Confortevoli, tecniche e performanti, le scarpe della gamma OUTDOOR2 vi porteranno molto lontano!

- Suola PU/Caucciù' utilizzata nella scarpa da montagna
- Comfort - Attacco- Ammortizzamento - Riduzione delle onde d'urto

- 1- Sistema PANOFLEX
Zone di flessione per facilitare il movimento del piede
- 2- STRATO D'USURA
- HRO resistenza al calore di contatto : 300° (1 min)
 - Ramponi con aderenze per ogni tipo di superfici in interno e in esterno
 - Norme SRC



Suola composite anti-perforazione ultra flessibile



AMAGNETICO
Nessuna parte metallica nella scarpa



Puntale composite 200 j, più leggera dell'acciaio
Non conduttore di caldo e di freddo

**Composite
Protection**

AMAGNETICO



AURIBEAU2 S1P SRC



PERTUIS2 S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
AURIBEAU2 S1P SRC	AURI2SPBE Beige	CE EN ISO 20345 HRO	Tomaia : Pelle scamosciata e nylon. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su schiuma EVA. Suola : Saldato - PU / Caucciù Nitrile. Scarpa amagnetica.	36 al 48	x5
PERTUIS2 S1P SRC	PERT2SPBE Beige				

OHIO2 S3 SRC



UTAH2 S3 SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
OHIO2 S3 SRC	OHIO2S3NO Nero	CE EN ISO 20345 HRO	Tomaia : Cuoio nabuck oleato. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su schiuma EVA. Suola : Saldato - PU / Caucciù Nitrile. Scarpa amagnetica.	36 al 48	x5
UTAH2 S3 SRC	UTAH2S3NO Nero				



COMPOSITE TECH

COMPOSITE

Concepito per i lavoratori più esigenti in termini di comfort.

LEGGERO - ULTRA FLESSIBILE



SAGA



COMPOSITE TECH



Suola composite anti-perforazione ultra flessibile



AMAGNETICO
Nessuna parte metallica
nella scarpa
Tranne SAGA



Puntale composite 200 j, più
leggera dell'acciaio
Non conduttore di caldo e di
freddo

**Composite
Protection**

AMAGNETICO
Tranne SAGA



CT600 S3 SRC



CT400 S1P SRC



CT300 S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
CT600 S3 SRC	CT600S3NO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pieno fiore. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.	39 al 47	x5
CT400 S1P SRC	CT400SPNO Nero		Tomaia : Pelle scamosciata e tessuto poliammide PU/Poliestere. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.		
CT300 S1P SRC	CT300SPNO Nero				

SAGA S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
SAGA S1P SRC	SAGASPBE Beige SAGASPNO Nero	CE EN ISO 20345 HRO	Tomaia : Pelle nubuck. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Staccabile - sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata - PU / Caucciù.	39 al 48	x5



PRO ACTIVE

COMPOSITE

Una gamma da lavoro che unisce la resistenza, il comfort e la leggerezza.

Fodera cambrelle

Allacciatura rapida

1- Zona di flessione
2- V STAB SYSTEM
3- Aderenza laterale

Suola composite anti-perforazione ultra flessibile

AMAGNETICO
Nessuna parte metallica
nella scarpa
Tranne PRISM - PROTON

Puntale composite 200 j, più
leggera dell'acciaio
Non conduttore di caldo e di
freddo

**Composite
Protection**

AMAGNETICO
Tranne PRISM - PROTON



PLANET S3 SRC



PLAYER S3 SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
PLANET S3 SRC	PLANES3GO Grigio-Arancio	CE	EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Crosta di cuoio e Cambrelle Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola intercalare : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.	39 al 47	x5
PLAYER S3 SRC	PLAYES3GO Grigio-Arancio					

PLATINE S3 SRC



PLATOON S3 SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
PLATINE S3 SRC	PLATIS3NO Nero-Arancio	CE	EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Crosta di cuoio e Cambrelle Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola intercalare : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.	39 al 47	x5
PLATOON S3 SRC	PLATOS3NO Nero-Arancio					



PRO ACTIVE

COMPOSITE

PLATINE S1P SRC



PLATOON S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
PLATINE S1P SRC	PLATISPNJ Nero-Giallo	CE	EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Crosta di cuoio e Cambrelle Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola intercalare : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.	39 al 47	x5
PLATOON S1P SRC	PLATOSPNJ Nero-Giallo					

PROTON S1P SRC



PRISM S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
PROTON S1P SRC	PROTOSPNJ Nero	CE	EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliestere assorbente. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola intercalare : Iniettata - PU doppia densità.	39 al 47	x5
PRISM S1P SRC	PRISMSPNO Nero					



SPORTSWEAR

COMPOSITE

Uno stile sportivo per molteplici attività lavorative



Collarino e linguetta imbottiti per un maggiore comfort



Molto leggera

SUOLA PU/ CAUCCIU

- 1- Intersuola PU per una maggiore ammortizzazione
- 2- Cuscinetto d'usura in caucciù che assicura una buona resistenza all'abrasione
- 3- Design specifico della suola che assicura un'ottima aderenza (norma SRC)
- 4- HRO



soletta di pulizia in EVA per un maggior comfort per tutta la giornata



Suola composite anti-perforazione ultra flessibile



AMAGNETICO
Nessuna parte metallica nella scarpa



Puntale composite 200 j, più leggera dell'acciaio
Non conduttore di caldo e di freddo

Composite Protection

AMAGNETICO



D-SPIRIT S1P



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
D-SPIRIT S1P	DSPIRSPBE Beige	CE	EN ISO 20345 HRO	Tomaia: Pelle scamosciata. (Colore nero: Cuoio e mesh). Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Fissa – Sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata PU / Caucciù. Scarpa Amagnetica.	38 al 47 Beige-grigio 36 al 47)	x5
	DSPIRSPBG Blu-Grigio					
	DSPIRSPNO Nero					

D-SPIRIT S3



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
D-SPIRIT S3	DSPIRS3MA Marrone	CE	EN ISO 20345 HRO	Tomaia: Cuoio. Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Fissa - Sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata PU / Caucciù. Scarpa Amagnetica.	38 al 47 (marrone) 36 al 47 (nero)	x5
	DSPIRS3NO Nero					



SPORTSWEAR

COMPOSITE

D-STAR S1P



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
D-STAR S1P	DSTARSPBE Beige	CE EN ISO 20345 HRO	Tomaia : Pelle scamosciata. Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Fissa - Sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata PU / Caucciù. Scarpa Amagnetica.	38 al 47	x5

D-STAR S3



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
D-STAR S3	DSTAR3NO Nero	CE EN ISO 20345 HRO	Tomaia: Cuoio. Fodera: Poliestere. Soletta di pulizia: Fissa - Sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata PU / Caucciù. Scarpa Amagnetica.	38 al 47	x5



LIGHT WALKERS

COMPOSITE

Leggerezza, flessibilità e sistema d'aerazione per queste scarpe particolarmente adatte agli ambienti caldi ed ai periodi estivi.



Molto traspirante



1- Zona di flessione
Sistema PANOFLEX
Zone di flessione per facilitare il movimento del piede
2- Aderenza laterale
3- Step Rolling che facilita la camminata, anti stanchezza

SUOLA IN PU A DOPPIA DENSITÀ
FLESSIBILITÀ



ARCH SUPPORT SYSTEM
Migliore stabilità nei punti d'appoggio



Suola composite anti-perforazione ultra flessibile



Puntale composite 200 j, più leggera dell'acciaio
Non conduttore di caldo e di freddo

**Composite
Protection**

AMAGNETICO



VIAGI S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
VIAGI S1P SRC	VIAGISPBO Beige-Arancio	CE	EN ISO 20345	Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su schiuma EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.	36 al 48 (marrone-rosso 39 al 48)	x10
	VIAGISPGV Grigio-Verde					
	VIAGISPNR Nero-Rosso					
	VIAGISPTR Marrone-Rosso					

VIRAGE S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
VIRAGE S1P SRC	VIRAGSPGV Grigio-Verde	CE	EN ISO 20345	Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su schiuma EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.	36 al 48	x10
	VIRAGSPNR Nero-Rosso					



LIGHT WALKERS

RIMINI II S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
RIMINI II S1P SRC	RIMI2SPBG Beige-Grigio	CE	EN ISO 20345	Tomaia : Pelle scamosciata e nylon «mesh» (maglia aerata). Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità.	36 al 47 (Beige-grigio 39 al 47)	x10
	RIMI2SPGB Grigio-Blu					
	RIMI2SPGN Grigio-Nero					



La polivalenza e l'eleganza per molteplici settori d'attività.

Collarino e linguetta imbottiti per un maggiore comfort

Allacciatura rapida

Pelle molto flessibile
Molto leggero: 470 g per piede e AERATA

Suola SRC
Per la massima versatilità di utilizzo su tutti i tipi di pavimenti duri dentro o fuori

Suola composite anti-perforazione ultra flessibile

AMAGNETICO
Nessuna parte metallica nella scarpa

Puntale composite 200 j, più leggera dell'acciaio
Non conduttore di caldo e di freddo

**Composite
Protection**

AMAGNETICO



SUPERVISER S3



STRATEGY S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
SUPERVISER S3	SUPERS3NO Nero	CE	EN ISO 20345	Tomaia : Pelle di Vacca. Fodera : Poliestere Soletta di pulizia : Preformata staccabile – Sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata – PU mono densità. Scarpa amagnetica.	37 al 47	x5
STRATEGY S1P SRC	STRATSPNO Nero			Tomaia : Pelle di Vacca. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : staccabile, Sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata – PU mono densità. Scarpa amagnetica.		

BIG BOSS S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
BIG BOSS S1P SRC	BIGBOSPNO Nero	CE	EN ISO 20345	Tomaia : Pelle di Vacca e poliestere assorbente. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Saldata – PU mono densità. Scarpa amagnetica. Scarpa amagnetica.	37 al 47	x5



ANTIBES S1 SRC



TAGLIA DONNA

La forma femminile è stata studiata in modo da apportare alle calzature un look confortevole ed estetico

ANTIBES - CANNES

ASSORBITORE DEGLI URTI

Ammortizzatore PANOSHOCK®
ANTIBES - CANNES

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
ANTIBES S1 SRC	ANTIBS1GB Grigio-Blu	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle scamosciata e nylon «mesh» (maglia aerata). Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : Preformato - Sopra poliammide su EVA con volta plantare. Suola intercalare : Saldata - Phylon con ammortizzatore Panoshock®. Strato d'usura : Caucciù.	35 al 41	x5

CANNES S2 SRC



ADERENZA AL SUOLO

Caucciù : maggiore aderenza su superfici grasse, oleose o liquide
ANTIBES - CANNES

COMFORT

Tecnologia calzature sportive : soletta in phylon (utilizzata nelle scarpe da jogging) leggerezza, comfort e flessibilità
ANTIBES - CANNES

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
CANNES S2 SRC	CANNES2NO Nero-Rosso	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pieno fiore. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : Preformato - Sopra poliammide su EVA con volta plantare. Suola intercalare : Saldata - Phylon con ammortizzatore Panoshock®. Strato d'usura : Caucciù.	35 al 41	x5



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
A G R O					
ROBION3 S2 SRC 	ROBI3S2BC Bianco	CE EN ISO 20345	Tomaia : Microfibra. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su EVA. Suola : Iniettata - PU mono densità. • Tomaia in microfibra resistente all'acqua • Lavabile in lavatrice fino a 30°C, di facile manutenzione • Fodera non tessuto assorbente asciugatura rapida ROBION 3-MAUBEC 3 	35 al 47	x5
MAUBEC3 SBEA SRC 	MAUB3SBBC Bianco	CE EN ISO 20345	Tomaia : Crosta di cuoio rivestimento PU. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su EVA. Suola : Iniettata - PU mono densità. 	35 al 47	x5



4X4 INDUSTRY

Suola esclusiva realizzata in Panorubber® che assicura una resistenza all'idrolisi, una protezione contro il calore e il freddo.
I prodotti della gamma 4X4 INDUSTRY rispondono ai bisogni dell'industria petrolchimica e dell'edilizia.

Protezione rinforzata delle dita dei piedi :
Rinforzo in pelle rivestimento sulla punta
Tranne LANTANA - NAVARA



1- ADERENZA AL SUOLO

Suola caucciù norma src

Aderenza su superfici scivolose e su tutti i tipi di superfici

2- RESISTENZA AGLI OLI E IDROCARBURI

Suola caucciù/nitrile

3- RESISTENZA ALL'IDROLISI

Il materiale resta stabile e non si deforma in caso di variazioni di temperatura o di tassi di umidità

4- RESISTENZA AL CALORE

• Norma HRO :

Suola resistente al calore di contatto 250° (5 mm)

• Norma HI :

Isolamento del piede nella scarpa contro il calore.

L'innalzamento della temperatura non supera i 22°C dopo 20 minuti in un bagno di sabbia a + 150°C

SUOLA PANORUBBER®



Suola composite anti-perforazione ultra flessibile
Tranne LANTANA - NAVARA - KORANDA



AMAGNETICO
Nessuna parte metallica nella scarpa
Tranne LANTANA - NAVARA - KORANDA



Puntale composite 200 j, più leggera dell'acciaio
Non conduttore di caldo e di freddo
Tranne LANTANA - NAVARA - KORANDA

**Composite
Protection**

AMAGNETICO

Tranne LANTANA - NAVARA - KORANDA



FRONTERA S3 SRC



KORANDA S3 SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
FRONTERA S3 SRC	FRONTS3MA Marrone	CE	EN ISO 20345 HRO HI CI	Tomaia : Pelle pieno fiore con rinforzo TPU. Fodera : Poliammide Cambrelle assorbente. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide Cambrelle su EVA. Suola : Iniettata - Panorubber®. Strato d'usura : Caucciù nitrile.	36 al 48	x5
KORANDA S3 SRC	KORANS3NO Nero			Tomaia : Pelle pigmentata Buffalo con rinforzo TPU. Fodera : Poliam- mide assorbente. Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - Panorubber®. Strato d'usura : Caucciù nitrile.		

LANTANA S1P SRC



NAVARA S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
LANTANA S1P SRC	LANTASPNO Nero	CE	EN ISO 20345 HRO HI CI	Tomaia : Pelle pigmentata Buffalo. Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - Panorubber®. Strato d'usura : Caucciù nitrile.	36 al 48	x5
NAVARA S1P SRC	NAVARSPNO Nero					



X-LARGE INDUSTRY

Simbolo di comfort, di protezione e di durata nel tempo, la gamma X-LARGE INDUSTRY risponde agli ambienti lavorativi più difficili.

Bande retroriflettenti

ADERENZA SU TERRENI INSTABILI

- 1- Ramponi davanti e stopper dietro
- 2- Ganci laterali per scala

1

2

1

SHOCK ABSORBER
Suola in PU bi-densità

OTTIMO COMFORT
Forma e puntale larghezza 11 cm

PROTEZIONE DELLE DITA
RAFFORZATA
Rinforzo in PU sulla punta
(BUMPER CAP SYSTEM)

SUOLA RIPOSANTE
Zona di flessione integrata
(sistema PANOFLEX®)



CADEROUSSE S3 SRC



CADEROUSSE



SAULT S3 SRC



MONTBRUN S3 SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
CADEROUSSE S3 SRC	CADERS3NO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pieno fiore. Fodera : Pelliccia acrilico. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Feltro. Suola : Iniettata - PU doppia densità con punta avvolgente.	39 al 48	x5
SAULT S3 SRC	SAULTS3NO Nero		Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità con punta avvolgente.	39 al 48	
MONTBRUN S3 SRC	MONTBS3NO Nero				

CAROMB S1P SRC



MAZAN S1P SRC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
CAROMB S1P SRC	CAROMSPGB Grigio-Blu	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle scamosciata e nylon poliammide. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità con punta avvolgente.	39 al 48	x5
MAZAN S1P SRC	MAZANSPGB Grigio-Blu			39 al 48	



Cosa dice la normativa ?

Le zone ad atmosfera esplosiva dette « **ATEX** » e la protezione dei lavoratori contro i rischi di esplosione sono regolamentate dalla Direttiva 1999/92/CE.

L'utilizzo di calzature adeguate, che dissipano le scariche elettriche, è raccomandato in tali zone come elemento di un sistema globale di prevenzione del rischio di esplosione.

I requisiti per la concezione e l'attuazione di dispositivi di controllo delle scariche elettrostatiche (ESD) che possono danneggiare i componenti elettronici vengono definiti dalla norma EN61340-5-1.

Il dispositivo detto « ESD » deve offrire una resistenza compresa tra $10^5 \Omega$ e $3.5 \times 10^7 \Omega$.

Per essere utilizzabile in un dispositivo ESD, una calzatura deve come minimo essere qualificata secondo la norma EN61340-4-3 e assicurare una resistenza inferiore a $10^8 \Omega$ (e superiore a $10^5 \Omega$), essa diviene allora dissipativa.

SAULT ESD e VIAGI ESD sono particolarmente performanti, poiché hanno, non solo raggiunto una resistenza massima compresa tra 10^5 e $3.5 \times 10^7 \Omega$, ma **questi test sono stati realizzati in condizioni molto restrittive : la classe ambientale climatica numero 1 (secchezza elevata: tasso d'umidità al 15%)**.

Grazie al loro debole livello di resistenza, **SAULT ESD e VIAGI ESD** sono un elemento particolarmente performante del sistema di messa a terra globale (guanti, abbigliamento, tappetino prendisole, postazione, ecc...).

Così, le loro performance aiutano questo sistema a raggiungere il livello di resistenza richiesto per la conformità 



RISCHI DI SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD*)

L'elettricità statica presente sugli operatori deve essere controllata negli ambiti di utilizzo seguenti, poiché può :



- > Generare delle scintille di scarica elettrostatica che possono infiammare delle atmosfere esplosive : industria della plastica, miniere, industria petrolifera e del gas, industria chimica...
- > Danneggiare materiali sensibili alle scariche elettriche : industrie elettroniche varie...
- > Generare delle particelle che possono andare a depositarsi sulla vernice : industria automobilistica, elettrodomestici...

* Electrostatic Discharge



SAULT S3 SRC ESD



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
SAULT S3 SRC ESD	SAULTE3NO Nero	CE EN ISO 20345 EN61340-4-3 CLASSE 1	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità con punta avvolgente.	39 al 48	x5

VIAGI S1P SRC ESD



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VIAGI S1P SRC ESD	VIAGIEPNR Nero-Rosso	CE EN ISO 20345 EN61340-4-3 CLASSE 1	Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su schiuma EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.	36 al 48	x10



CLASSIC +

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
GARGAS II S1P SRC 	GARG2SPNO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	35 al 48	x10
GOULT II S1P SRC 	GOUL2SPNO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	35 al 48	x10



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
C L A S S I C I N D U S T R Y					
COBRA II S1P SRC 	COBR2NO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Crosta di cuoio e Cambrelle. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. • Cuciture Kevlar® • Baverina 	36 al 47	x10
VOYAGER S1P SRC 	VOYAGSPGB Grigio-Blu	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle scamosciata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su Eva. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	36 al 45 46 al 47	x10 x5
MIRAGE S1P SRC 	MIRAGSPGB Grigio-Blu	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle scamosciata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su Eva. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	36 al 47	x10
FENNEC II S1 SRC 	FENN2GR Grigio FENN2PGR Grigio	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle scamosciata. Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	36 al 47	x10
FENNEC II S1P SRC			 FENNEC II S1P		



CLASSIC INDUSTRY

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
JUMPER2 S3 FUR SRC 	JUMP2S3FENO Nero	CE EN ISO 20345 CI	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Pelliccia acrilica. Soletta di pulizia : staccabile- Feltro. Suola : Iniettata - PU doppia densità. • Suola con materiale PU speciale resistente a -30°C 	36 al 45 46 al 47	x10 x5
JUMPER2 S3 SRC 	JUMP2S3NO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	36 al 45 46 al 47	x10 x5
JET2 S3 SRC 	JET2S3NO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	36 al 45 46 al 47	x10 x5



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
JUMPER2 S1P SRC 	JUMP2SPNO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	36 al 45 46 al 47	x10 x5
JET2 S1P SRC 	JET2SPNO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	36 al 45 46 al 47	x10 x5
JUMPER2 S1 SRC 	JUMP2S1NO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	36 al 45 46 al 47	x10 x5
JET2 S1 SRC 	JET2S1NO Nero	CE EN ISO 20345	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	36 al 45 46 al 47	x10 x5



WINTER BOOT

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
BEAR III S3 SRC 	BEAR3S3MA Marrone	CE EN ISO 20345 CI	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Pelliccia lana acrilica. Soletta di pulizia : Staccabile - Pelliccia lana acrilica. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	39 al 47	x5
DEVON III S3 SRC 	DEV03S3NO Nero	CE EN ISO 20345 CI	Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Pelliccia lana acrilica. Soletta di pulizia : Staccabile - Pelliccia lana acrilica. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 	39 al 47	x5
CADEROUSSE S3 SRC 	CADERS3NO Nero	CE EN ISO 20345 CI	Tomaia : Pelle pieno fiore. Fodera : Pelliccia acrilico. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Feltro. Suola : Iniettata - PU doppia densità con punta avvolgente. 	39 al 48	x5



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
MORNAS SRC 	MORNAVE Verde	CE EN ISO 20347 OB E CI	Stivali di lavoro. Tomaia: PVC doppia iniezione. Collo : PU. Fodera : Pelliccia poliestere. Suola : PVC a cambrette. 	39 al 47	x6
ECRINS S5 SRC 	ECRINNO Nero	CE EN ISO 20345 CI	Stivali di sicurezza. Tomaia : PVC doppia iniezione. Fodera : Pelliccia poliestere. Soletta di pulizia : Fissa con protezione alluminio. Suola : PVC - Nitrile a cambrette - Acciaio S5 / Stringhe per calzata facilitata 	39 al 47	x5
LAUTARET2 	LAUT2NO Nero		Stivali canadesi imbottiti. Fodera 100% Poliestere. Tomaia : poliammide trattato Teflon®. Suola e tomaia : termoplastico. (mantenendo le sue proprietà fino a -30° C). • STIVALI DI PROTEZIONE NO SICUREZZA 	38 al 47	x5



RAIN BOOT

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
GIGNAC2 S5 SRC 	GIGN2VE Verde	CE EN ISO 20345	Stivali di sicurezza. Tomaia : PVC doppia iniezione. Fodera : Jersey poliestere. Suola : PVC - Nitrile a cambrette - Acciaio S5. 	39 al 47	x5
VIENS2 S4 SRC 	VIEN2BL Bianco	CE EN ISO 20345	Stivali di sicurezza. Tomaia : PVC doppia iniezione. Fodera : Jersey poliestere. Suola : PVC - Nitrile a cambrette. 	36 al 47	x5
JAVON 2 E 	JAVO2VE Verde	CE EN347-1	Stivale tronchetto da lavoro. Tomaia : PVC doppia iniezione. Fodera : Jersey poliestere. Suola : PVC a cambrette. 	39 al 47	x6
JOUCAS2 SRC 	JOUC2VE Verde	CE EN ISO 20347 OB E	Stivali da lavoro. Tomaia : PVC doppia iniezione. Fodera : Jersey poliestere. Suola : PVC a cambrette. 	39 al 47	x6



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
A C C E S S O R I					
PRATO 	PRATOVE Kaki-Nero		Calze antistatiche e antibatteriche. 64% Cotone / 17% Poliammide / 16% Nostatex® / 3% Lycra®. Bordo flessibile anti-stress. Compressione graduata in Lycra®. Trattamento anti-accorciamento (Prewashed).	39/42-43/46	x100
	PRATONO Nero-Grigio				
CHAUSSETT 	CHAUSSETT Champagne		Calza pelliccia acrilico per stivali.	UNICO	x50
CHAUSSON 	CHAUSO Grigio		Pantofole isoterliche 100% poliestere. Elastico di mantenimento alla caviglia da 22 mm.	38/39 al 46/47	x50
LACETS XL 	LACETXL Nero		Lacci rotondi in poliammide. Lunghezza 120 cm.		x500
	22180 Nero		Lacci rotondi in poliammide. Lunghezza 100 cm.		
LACETS 22180 SEMELLE 	45400 Nero		Suole di ricambio. Poliammide.	35/36 al 47/48	x350

